

# MODEL TCA

## ◎내부쿨런트 공급 대응

- 탭의 신속한 교환
  - ISO/DIN/JIS 각 규격의 탭에 대응
  - OSG 동기 탭용도 제작 가능
- ※초경 탭은 파지력이 저하해 빠지기 쉬워집니다.

## ◎With an internal coolant supply

- Quick-change of taps
  - TCA collets for taps under ISO/DIN/JIS standards are available
  - TCA collets for OSG's synchro taps are also available.
- ※Cemented carbide taps decrease clamping force and tend to pull out of the tap collet.



# MODEL TCA-HP-SB

## ◎고압 쿨런트 대응의 TCA 콜렛 (5[MPa]까지)

- 탭 고정방법은 고정나사방식이 사용됩니다.(-SB 옵션)
  - 그 밖의 사양은 TCA형과 같습니다.
- ※초경 탭은 파지력이 저하해 빠지기 쉬워집니다.

## ◎TCA collets for highly-pressurized coolant (up to 5[MPa])

- A setscrew is used to clamp a tap more tightly (-SB option).
  - Other specifications are the same as model TCA.
- ※Cemented carbide taps decrease clamping force and tend to pull out of the tap collet.



## TCA/TCA-HP-SB형의 주문형식 Notation of ordering model TCA/TCA-HP-SB

모델+탭핑능력 범위 model + tapping capacity range	콜렛 길이 collet length	탭사이즈 thread size of a tap	탭 고정방식 types of tap attachments
TCA 412 TCA1022 TCA 412-HP TCA1022-HP	-S -M -L -L+30 -L+60 -L+90	-M 2 } -M24	(Blank) or -SB

(ex.) TCA1022-HP-L+30-M12-SB