

BT シャンク HA-M-OHC型

- 対応シャンク **BT** **DBT** **HSK** **C** **ST** **STT** **MT**
- 対応機構 **縮み** **伸び** **定寸** **調芯** **逆転** **クーラント** **微少伸縮**

- ◎同期制御加工機専用
- ◎マイクロフロート®タッパー(微少の縮み付き)
- ◎センタークーラントスルー給油対応
- ▲油穴付きタップをご使用下さい
- ◎タップ、タップコレットの着脱がワンタッチ

- TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様
- TC-MO-SB型使用で供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
- ミスト仕様にも対応可能

製品特長のページA04もご覧下さい。



YouTube
加工動画

■組み合わせ表	専用コレット
HA 412-M-OHC	TC 412-MO
HA1022-M-OHC	TC1022-MO
HA2035-M-OHC	TC2035-MO
HA3050-M-OHC	TC3050-MO

※安全装置付TC型コレットは使用できません

別売オプション



TC-MO型コレット
ページ A65

※本体に付属していません
別途購入が必要です

BT-HA-M-OHC型

型式説明

BT30-HA 412-M-OHC

- センタークーラントスルー仕様
- タッピング能力範囲
- 型
- シャンクの種類

型 式	L ₀	L ₁	C ₁	能力範囲	本体重量 (kg)
BT30-HA 412-M-OHC	105.0	61.5	35	M 3~M 16	0.53
★BT30-HA1022-M-OHC	150.0	85.0	50	M 8~M 22	1.05
BT40-HA 412-M-OHC	120.0	76.5	35	M 3~M 16	1.19
BT40-HA1022-M-OHC	150.0	85.0	50	M 8~M 27	1.46
★BT40-HA2035-M-OHC	210.0	125.0	72	M 18~M 38	2.13
BT50-HA 412-M-OHC	135.0	91.5	35	M 3~M 16	3.73
BT50-HA1022-M-OHC	165.0	100.0	50	M 8~M 27	4.10
BT50-HA2035-M-OHC	210.0	125.0	72	M 18~M 38	4.92
★BT50-HA3050-M-OHC	255.0	155.0	92	M 27~M 56	6.90

単位:mm

BT40-HA412-M-OHC
+
TC412-MO

※★印のついた製品の在庫についてはお問い合わせ下さい。

DBT-HA-M-OHC型(2面拘束ボルトグリップテーパシャンク)

- この型式の在庫についてはお問い合わせ下さい。
- ※仕様寸法はBT-HA-M-OHC型と同じです。(シャンク寸法はページA15を参照下さい。)
- ※BBT仕様の工作機械主軸に使用できます。

機種選定
BT/DBTシャンク
HSKシャンク
Cシャンク
STシャンク
STTシャンク
MT/STTシャンク/汎用機
コレット/部品
技術資料