

# C シャンク ESS-OHC型

- 対応シャンク BT DBT HSK C ST STT MT  
 対応機構 縮み 伸び 定寸 調芯 逆転 クーラント 微少伸縮

- ◎同期制御加工機専用
- ◎マイクロフロート®タッパー(微少伸縮付き)
- ◎超硬タップに対応
- ◎高速タッピングに対応
- ◎高圧センタークーラントスルー給油対応(7MPaまで)
- ◎スキマスルーも対応可能
- ▲油穴付きタップをご使用下さい

■組み合わせ表	専用コレット
ESS 412-OHC	AR16-GB(M4) AR16-GH(M5~)
ESS1022-OHC	AR32-GH

製品特長のページA04もご覧下さい。



標準付属品 別売オプション

ナット

※本体に付属しています  
追加購入も可能です

AR型コレット  
ページ A76

※本体に付属していません  
別途購入が必要です

専用スパナ  
ページ A77

## C-ESS-OHC型

ESS-OHC型

AR型コレット

使用タップ

C6-ESS412-OHC

**型式説明**

**C6-ESS 412-OHC**

- センタークーラントスルー仕様
- タッピング能力範囲
- 型
- シャンクの種類

型 式	L <sub>0</sub>	L <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ※	F <sub>2</sub> ※	能力範囲	専用スパナ	本体重量(kg)
★C6-ESS 412-OHC	117.3	93.7	42	22	0.5	0.5	M 4~M12	AE16M	1.55
★C6-ESS1022-OHC	175.0	141.9	66	50	0.5	0.5	M10~M22	FK7	3.83

単位:mm

※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。  
 ※ F<sub>1</sub>: 縮み量 F<sub>2</sub>: 伸び量

機種選定  
BT/DBTシャンク  
HSKシャンク  
Cシャンク  
STシャンク  
STTシャンク  
MT/TTシャンク/汎用機  
コレット/部品  
技術資料